6. Гарантийные обязательства

6.1 Завод изготовитель гарантирует соответствие параметров горелки указанным в данном паспорте при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

6.2 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня отгрузки продавцом. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся комплектующие (цанги, держатели цанг, керамические сопла), а также на горелку в целом в случае комплектации неоригинальными запчастями.

6.3 Без настоящего паспорта и отметки ОКК о приемке продукции претензии по качеству не принимаются.

* Примечание:
Данное изделие не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Российской Федерации.

оберон

ГОРЕЛКА
ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ
TW 450

ПАСПОРТ

1. Общие сведения об изделии

1.1 Горелка Оберон TW 450 и её модификации, предназначена для аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом на постоянном и переменном токе.

1.2 Горелка изготовлена в соответствии с евростандартом IEC 60974-7.

2. Технические характеристики

Сварочный ток DC, А	420 / 400 А
Сварочный ток AC, А	420 / 400 А
ПВ, %	60 / 100 %
Охлаждение	вода
Диаметр электрода, мм	1,6-4,8 мм
Длина, м	4, 8

3. Стандартная комплектация

Горелка TW 450 (L 4 и 8)

Сопло керамическое стандартное L=37 мм d10,0мм XL775.0082

Электрододержатель ø 1,6 мм XL775.0062

Изолятор стандартный XL775.1043

Защитный колпачок (короткий) XL773.0051

4. Устройство и принцип работы

4.1 Горелка состоит из головной части (корпус, ручка, сменные комплектующие), двух- или одножильного кабеля и многовариантного окончания. Возможна установка евроадаптера, который осуществляет совмещенный подвод тока, аргона и сигнала цепей управления.

4.2 В процессе работы необходимо следить за состоянием цанги, сопла и вольфрамового электрода. При износенности необходимо заменять цангу и керамическое сопло.

ВНИМАНИЕ! Работа в режиме, превышающем номинальный, недопустима, т.к. приводит к разрушению горелки. Вольфрамовый электрод использовать в соответствии с номиналом горелки!

5. Расходные и запасные части


Колпачок





Короткий	Длинный
XL773.0051	XL773.0053

Электрододержатель / газовый диффузор







Ø	Электрододержатель	Газовый диффузор, L48	Газовый диффузор, L51
1,6	XL775.0062	XL773.0172	XL773.0112
2,0	XL775.0067	XL773.0177	-
2,4	XL775.0063	XL773.0173	XL773.0113
3,2	XL775.0064	XL773.0174	XL773.0114
4,0	XL775.0065	XL773.0175	-
4,8	XL775.0066	XL773.0176	-

Изолятор




Стандартный
XL775.1043

Газовое сопло керамическое







Ø	Стандартное, L26	Стандартное, L37	Удлиненное, L52
7,5	-	XL775.0081	XL775.2171
10,0	XL775.0152	XL775.0082	XL775.2172
13,0	XL775.0153	-	XL775.2173
15,0	-	XL775.0084	XL775.2174